

**Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých
chodníků –
Část 1: Konstrukce a montáž****ČSN
EN 115-1
OPRAVA 1
27 4802**

Corrigendum

ČSN EN 115-1 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž z prosince 2018 se opravuje takto:

Text v článku 5.6.4.1 se nahrazuje textem „Nejnižší místo vstupu madla do soklové části balustrády musí být ve vzdálenosti h_3 od konečné úrovně podlahy, která nesmí být menší než 0,10 m a větší než 0,25 m (viz obrázky 5 a 6).“

Text v článku 5.6.4.2 se nahrazuje textem „Vodorovná vzdálenost l_4 mezi nejvzdálenějším místem dosaženým madlem a místem vstupu do soklové části balustrády musí být nejméně 0,30 m (viz obrázek 5). Jestliže l_4 je větší než $(l_2 - l_3 + 50 \text{ mm})$, madlo musí vstoupit do balustrády pod úhlem α nejméně 20° , měřeno k vodorovné rovině.“

Text v článku 5.6.4.3 se nahrazuje textem „V místě vstupu madla do soklové části balustrády se musí instalovat ochranné zařízení, aby se zabránilo vtažení prstů nebo ruky. Musí být instalováno bezpečnostní zařízení nebo funkce podle 5.12.2.7.9.“

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 115-1 OPRAVA 1

519216



Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2024, 2 strany
Cenová skupina 998